

BreezeleSS⁺ SPLIT

Jemnost přírody zakomponovaná do designu

Energetická třída
A+++ / A++
(chlazení/vytápění)

































BreezeleSS⁺

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKY

- Světové prvenství dvojitých perforovaných lamel
 - Chlazení za pouhých 6 sekund
 - Boční výdechy vzduchu
- Chlazení při nízké venkovní teplotě

FUNKCE

						
GEARSHIFT	OBOUSTRANNÝ ODVOD KONDENZÁTU	FILTR S VYSOKOU HUSTOTOU	SAMOOPRAŠOVACÍ FUNKCE	FOLLOW ME	TICHÝ REŽIM	ČTYŘSMĚRNÉ PROUDĚNÍ VZDUCHU
						
REŽIM ECO	MONO A MULTI KOMPATIBILITA	I-CLEAN	DETEKCE NÍZKÉ HLADINY CHLADIVA	NOČNÍ REŽIM	ČASOVAČ	BEZSTUPŇOVÝ VNITŘNÍ VENTILÁTOR
						
REŽIM TURBO	1 W POHOTOVOSTNÍ REŽIM	FILTR COLD CATALYST	OHŘEV VANIČKY KONDENZÁTU	WI-FI OVLÁDÁNÍ	SCHEDULE	BREEZE AWAY
						
TEMPEROVÁNÍ NA 8°C	INFORMACE PŘES DÁLKOVÝ OVLÁDAČ	SERVISNÍ REŽIM	OHŘEV KOMPRESORU	AUTOMATICKÁ DIAGNOSTIKA PORUCH	REGULACE VLHKOSTI	FUNKCE BREEZELESS
						
			ODSTUPŇOVÁNÍ TEPLoty PO 0,5 °C	AUTO RESTART		

BreezeleSS⁺

Výjimečný zážitek z chlazení
Vynikající technologie vytápění

360°

TŘÍSMĚRNÉ PROUDĚNÍ

360° chlazení

Díky bočnímu designu ve tvaru písmene S vhání zařízení chladný/teplý vzduch nejen přes přední lamely, ale také po obou stranách speciálními otvory ve tvaru písmene S, které byly vyvinuty pro snížení pocitu průvanu.



JEMNOST

Technologie rozptylování vzduchu

Všech 7 928 otvorů lamely bylo navrženo tak, aby redukovaly proudění vzduchu na jemný rozptýlený vánek.

VNÍMÁNÍ

Inovativně navržené funkční lamely

Současné použití technologií BreezeleSS+ a TwinFlap™ umožňuje příjemné chlazení, které určitě naplní Vaše očekávání.



Velmi tichý provoz

Krásnější život. Sladké sny.

Nový aerodynamický design vzdušného kanálu a ventilátoru umožňují průchod vzduchu s minimální hlučností sníženou až na 20 dB. Takto nízká hlasitost je srovnatelná s tichem růstu květin. S klimatizací BreezeleSS+ bude noc klidná, tichá a teplota optimální.

BreezeleS⁺ SPLIT



Split			MSF4-09-SP	MSF4-12-SP	
Vnitřní jednotka			MSFAAU-09HRFN8(B)	MSFAAU-12HRFN8(B)	
Venkovní jednotka			MOX230-09HFN8-BR	MOX230-12HFN8-BR	
Elektrické údaje	Napájecí napětí	V; Hz; Fáze	220-240 V, 50 Hz, 1		
	Chlazení ¹	Btu/h	9000	12000	
		kW	2,6	3,5	
	Vytápění ²	Btu/h	13000	13000	
		kW	3,8	3,8	
Max. prov. proud	A	10,5	10,5		
Výkon	SEER	W/W	8,5	8,5	
	Energetická třída ³	Chlazení	A+++	A+++	
	SCOP (v průměrném klimatu)	W/W	4,6	4,6	
	Energetická třída ³	Vytápění (v průměrném klimatu)	A++	A++	
	Průtok vzduchu (m ³ /h)	Vnitř. jednotka (vys./stř./niz.)	620 / 520 / 400	620 / 520 / 400	
	Akustický tlak (dB(A))	Vnitř. jednotka (vys./stř./niz.)	38 / 33 / 20	38 / 33 / 20	
	Akustický výkon (dB(A))	Vnitř. jednotka (na vysokém stupni)	56	56	
		Venk. jednotka	62	62	
	Rozměry a hmotnost	Čisté rozměry (mm)	Vnitř. jednotka (š x v x h)	940 x 325 x 193	940 x 325 x 193
			Venk. jednotka (š x v x h)	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303
Čistá hmotnost (kg)		Vnit./venk. jednotka	10,6 / 26,4	10,6 / 26,4	
		Vnitř. jednotka (š x v x h)	1055 x 290 x 385	1055 x 290 x 385	
Hrubé rozměry (mm)		Venk. jednotka (š x v x h)	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337	
		Vnit./venk. jednotka	13,8 / 28,8	13,8 / 28,8	
Rozměry potrubí (mm)		Kapalina	Ø6,35	Ø6,35	
		Plyn	Ø9,52	Ø9,52	
		Délka potrubí (m)	Max. délka potrubí	25	25
			Max. výškový rozdíl	10	10
Množství chladiva	kg / typ	0,7 / R32	0,7 / R32		
Doporučené rozměry místnosti	m ²	16 – 23	16 – 23		
Rozpětí nožek	mm	452	452		
Napájení		Venkovní jednotka	Venkovní jednotka		
Provozní rozsah	V režimu chlazení	°C	-15 – 50	-15 – 50	
	V režimu vytápění	°C	-15 – 24	-15 – 24	



Společnost Midea je účastníkem programu Eurovent v kategorii Eurovent klimatizace. Platné certifikáty si můžete prohlédnout na adrese:

www.eurovent-certification.com

1: Chlazení: Vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB / Venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB

2: Vytápění: Vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB / Venkovní teplota +7 °C DB

3: Energetická třída: od třídy A+++ do třídy D



ALDIG, s.r.o., prodej - montáž - servis
Kamenná prodejna: V Hůrkách 2141/9, Praha 5 - Nové Butovice
Tel.: 736 489 064, 251 617 740, e-mail: obchod@aldig.cz
www.klima-aldig.cz