

XTREME SAVE BLACK MIRROR



XTREME
energetické účinnosti

XTREME
elegance

Energetická třída
A++ / A+
(Chlazení / Vytápění)





TREME SAVE BLACK MIRROR

SPLIT



Split				MG2X-09-BL-SP	MG2X-12-BL-SP	MG2X-18-BL-SP	MG2X-24-BL-SP
Vnitřní jednotka				MSAGAU-09HRFNX-BL	MSAGBU-12HRFNX-BL	MSAGCU-18HRFNX-BL	MSAGDU-24HRFN8-BL
Venkovní jednotka				MOX102-09HFN8	MOX102-12HFN8	MOX301-18HFN8	MOX401-24HFN8
Jmenovitý výkon	Napájecí napětí	V, Hz, Fáze		220-240V, 50Hz, 1 Ph			
	Chlazení ¹	Btu/h		9000	12000	18000	24000
		kW		2,6	3,5	5,3	7,0
	Vytápění ²	Btu/h		10000	13000	19000	25000
		kW		2,9	3,8	5,6	7,3
	Max. prov. proud		A		10	10	13
Výkon	SEER	W/W		7,4	7,0	7,0	6,4
	Energetická třída ³	Chlazení		A++	A++	A++	A++
	SCOP	(v průměrném klimatu)	W/W	4,1	4,2	4,0	4,0
	Energetická třída ³	Topení (v průměrném klimatu)		A+	A+	A+	A+
	Průtok vzduchu	Vnitřní jednotka (vys./stř./niz.)	(m ³ /h)	520 / 460 / 330	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500	1090 / 770 / 610
	Akustický tlak	Vnitřní jednotka (vys./stř./niz.)	dB(A)	37 / 32 / 22	37 / 32 / 22	41 / 37 / 31	46 / 37 / 34,5
Čisté rozměry	Vnitřní jednotka (š x v x h)	mm	726 x 291 x 210	835 x 295 x 208	969 x 241 x 320	1083 x 244 x 336	
	Venkovní jednotka (š x v x h)	mm	720 x 495 x270	720 x 495 x270	874 x 554 x 330	955 x 673 x 342	
Čistá hmotnost	Vnit./Venk. jednotka	kg	8 / 23,5	8,7 / 23,7	11,2 / 33,5	13,6 / 43,9	
	Hrubé rozměry	Vnitřní jednotka (š x v x h)	mm	790 x 375 x 270	905 x 355 x 290	1045 x 315 x 405	1155 x 315 x 415
Venkovní jednotka (š x v x h)		mm	835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398	
Hrubá hmotnost	Vnit./Venk. jednotka	(kg)	10,5 / 25,4	11,5 / 25,5	14,6 / 36,1	17,3 / 46,9	
	Průměr potrubí	Kapalina	mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
Plyn		mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9	
Délka potrubí	Maximální délka	m	25	25	30	50	
	Max. výškový rozdíl	m	10	10	20	25	
Množství chladiva		kg/typ	0,6 / R32	0,65 / R32	1,1 / R32	1,45 / R32	
Doporučené rozměry místnosti		m ²	12 — 18	16 — 23	24 — 35	32 — 47	
Rozpětí nožek		mm	452	452	511	663	
Napájení	Místo napájení			Venkovní jedn.	Venkovní jedn.	Venkovní jedn.	Venkovní jedn.
Provozní rozsah	V režimu chlazení	°C		-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
	V režimu topení	°C		-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24



ALDIG, s.r.o. - prodej, montáž, servis klimatizací
Kamenná prodejna: V Hůrkách 2141/9, Praha 5 - Nové Butovice
Tel.: 251 617 740, 736 489 064, email: obchod@aldig.cz
www.klima-aldig.cz



Společnost Midea je účastníkem programu Eurovent v kategorii Eurovent klimatizace. Platné certifikáty si můžete prohlédnout na adrese:
www.eurovent-certification.com
1: Chlazení: Vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB / Venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB
2: Vytápění: Vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB / Venkovní teplota +7 °C DB
3: Energetická třída: od třídy A+++ do třídy D