



SENSITIVE



Naitec Sensitive

Citlivé chlazení bez ofouknutí



Citlivost – toto je hlavní důvod pojmenování modelové řady Sensitive. Při navrhování jednotky jsme mysleli právě na komfort uživatele a spodní lamelu vybavili mikro otvory, které zajišťují difúzní bezprůvanové chlazení bez možného ofouknutí. Komfortní chlazení zajišťuje také velmi nízká hluchnost klimatizace. Tato jednotka je skvělá volba do horkých letních dnů.



Hlasové ovládání:

Ano



Záruka:

5 let



Čištění vzduchu:

Aktivní čištění



Rozloha místnosti:

20-40m²



Sterilizace:

Ano



Výkon zařízení:

3,5 kW



Wi-Fi modul:

Ano (integrovaný)



Samočištění:

Ano



Hlučnost vnitřní jednotky:

18 dB



Difúzní bezprůvanové chlazení:

Ano



Energetická třída:

A++



UVC lampa:

Ano

Design

Nadčasovost

Nadčasový a zároveň minimalistický design jednotky Sensitive se neztratí v žádné domácnosti a všude dokonale zapadne. Jemné a oblé linie dopomáhají celkovému designu k luxusnímu vzhledu, což svým způsobem značku definuje. Jednotku obohacuje přední dírkovaná lamela.



Komfort

Difúzní chlazení

Bezprůvanové a difúzní chlazení klimatizace představuje pokročilou metodu k udržování ideální teploty v místnosti bez nepříjemností jako nežádoucí ofouknutí. Lamela jednotky dokáže být uzavřena a přes své mikro otvory sálat chlad, čímž dokáže velmi účinně vychladit prostor.



Komfort

Tichá jako šepot

Tichý provoz klimatizace je stejně důležitý jako jeho výkon. Režim „silent“ představuje nejtišší režim, ve kterém je hluchnost klimatizace pouze 18 decibelů, což je podobné hlasitosti šepotu. Tento mód umožňuje účinné chlazení bez rušivého hluku, čímž zajišťuje pohodlnou atmosféru v místnosti.

Zdraví

Čistota vzduchu

Integrovaná efektivní UVC lampa eliminuje viry a bakterie přímo v cirkulujícím vzduchu, čímž zamezuje vysoké koncentraci virů v místnosti. S touto lampou se může po dvouhodinovém provozu počet škodlivých bakterií ve vzduchu snížit až o zhruba 98%.





Komfort

Ovládání na dálku

Aplikace obsahuje řadu funkcí, t.j. časovač, takže nejsou potřeba další ovladače. WI-FI je pohodlné řešení pro uživatele chytrých telefonů, tabletů a počítačů, které umožňuje ovládat klimatizaci odkudkoli 24 hodin denně. Ovládání klimatizace přes aplikaci je snadné a pohodlné.

Zdraví

Sterilizace výparníku

Při spuštění funkce „Clean“ se výparník ve vnitřní jednotce nejprve zmrazí a následně zahřeje na +57 °C, což zajistí vyčištění a vysušení vnitřní jednotky a odstranění negativních vlivů a plísní.



SENSITIVE

3,5kW

Jmenovité napětí	220v - 240v	tCO2eq	0,425
Jmenovitá frekvence	50Hz	Objem průtoku vzduchu (m3/h)- vnitřní-vícerychlostní (Turbo-Hi-Mid- Low-Si)	650 - 570 - 520 - 470
Chladicí výkon (BTU/H)	12283		
Chladicí výkon (kW)	3.6 (0.8 - 4.2)	Objem průtoku vzduchu (m3/h)-vnější	1800
Kapacita vytápění (BTU/H)	12965		
Topný výkon (kW)	3.8 (1 - 4.2)	Vnitřní/vnější akustický tlak (Si-Low-Mid-Hi-Turbo) (dB)	18 - 30 - 34 - 38 - 43 / 52
Chladicí proud (A)	5.0 (0.7 - 7.8)		
Topný proud (A)	5.5 (1.5 - 8.0)	Čistá hmotnost vnitřní jednotky (kg)	9,5
Příkon chlazení (kW)	1.1 (0.1 - 1.6)		
Příkon topení (kW)	1.02 (0.3 - 1.6)	Čistá hmotnost venkovní jednotky (kg)	22,5
Kapacita odvlhčování (l/h)	1	Rozměr (vnitřní)-net	845*299*207
Chlazení SEER	6,7	Rozměr (vnitřní)-balík	925*350*265
Energetická třída SEER	A++	Rozměr (vnější)-net	705*279*530
SCOP Vytápění-průměr	4	Rozměr (vnější)-balík	825*345*595
Průměrná energetická třída SCOP	A+	Přípojovací potrubí	Dg4/Dg8 (1/4 - 3/8)
Max. Vstupní proud (A)	8,5	Maximální délka potrubí (m)	20
Max. Vstupní výkon (kW)	1,5	Maximální převýšení	10
Max. Výtlačný tlak (Mpa)	4,3	Chladivo - doplnění (g/m)	15
Max. Sací tlak (Mpa)	2,5	Chladivo - předplněné (m)	5
Chladivo	R32	Provozní rozsah chlazení	-16 ~ 49°C
Množství chladiva (kg)	0,63	Provozní rozsah topení	-15 ~ 32°C



ALDIG, s.r.o. - prodej, montáž, servis klimatizací
Kamenná prodejna: V Hůrkách 2141/9, Praha 5 - Nové Butovice
Tel.: 251 617 740, 736 489 064, email: obchod@aldig.cz
www.klima-aldig.cz