

All Easy Pro SPLIT

Split			MEX-09-SP	MEX-12-SP	MEX-18-SP	MEX-24-SP	
Vnútorná jednotka			MSEPBU-09HRFN8	MSEPBU-12HRFN8	MSEPCU-18HRFN8	MSEPDU-24HRFN8	
Vonkajšia jednotka			MOX330-09HFN8	MOX330-12HFN8	MOX430-18HFN8	MOX430-24HFN8	
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V, HZ, Ph	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	
	Chladenie ¹	Btu/h	9300	12000	18000	24000	
		KW	2,6	3,5	5,3	7,0	
	Vykurovanie ²	Btu/h	10700	13500	19000	25000	
		KW	3,1	4,0	5,6	7,3	
	Max. prev. prúd	A	10,5	10,5	13	19	
	SEER	W/W	8,6	8,5	8,5	8,5	
	Výkon	Energetická trieda ³	V režime chladenia	A+++	A+++	A+++	A+++
			V režime vykurovania	A++	A++	A+	A+
		SCOP	W/W	4,6	4,6	4,3	4,2
Prietok vzduchu (m ³ /h)		Vnút. jed. (vys./str./hiz.)	530 / 360 / 290	560 / 380 / 290	685 / 580 / 400	1092 / 724 / 379	
Akustický tlak (dB(A))		Vnút. jed. (vys./str./hiz./tich.)	37 / 32 / 21,5 / 20,5	40 / 33 / 22 / 21	41 / 35 / 23 / 22	44,5 / 40 / 33 / 21	
		Vnút. jed.	58	59	59	65	
Akustický výkon (dB(A))		Vnút. jed.	58	59	59	65	
		Vonk. jed.	64	65	65	68	
Netto rozmery (mm)		Vnút. jed. (sir. x vys. x hĺb.)	795 x 295 x 225	795 x 295 x 225	965 x 319 x 239	1140 x 275 x 370	
		Vonk. jed. (sir. x vys. x hĺb.)	805 x 554 x 330	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342	890 x 673 x 342	
Netto váha (kg)	Vnút. / Vonk. jed.	10,2/28,4	10,2/28,4	12,3/38,8	20/45,6		
Brutto rozmery (mm)	Vnút. jed. (sir. x vys. x hĺb.)	870 x 305 x 370	870 x 305 x 370	1045 x 325 x 400	1230 x 355 x 455		
	Vonk. jed. (sir. x vys. x hĺb.)	915 x 615 x 370	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398	995 x 740 x 398		
Brutto hmotnosť (kg)	Vnút. / Vonk. jed.	13/31	13/31	16,4/41,9	25,3/48,8		
Rozmery a váha	Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	6,35	6,35	6,35	9,52	
		Chladiivo	9,52	9,52	12,7	15,9	
	Dĺžka potrubia (m)	Max. dĺžka potrubia	25	25	30	50	
		Max. výškový rozdiel	10	10	20	25	
	Množstvo chladiwa	kg / typ	0,69 / R32	0,69 / R32	1,1 / R32	1,5 / R32	
Rozmery miestnosti	m ²	12-18	16-23	24-35	32-47		
Rozpätie nožičiek	mm	511	511	663	663		
Napájanie		Vonk. jed.	Vonk. jed.	Vonk. jed.	Vonk. jed.		
Použitie	V režime chladenia	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	
	V režime vykurovania	°C	-20 ~ 25	-20 ~ 25	-20 ~ 25	-20 ~ 25	



Midea sa zúčastní v programe Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ do triedy D