

Oasis Plus SPLIT

Split			MOP-09-SP	MOP-12-SP
Vnútorná jednotka			MSOPBU-09HRFN8	MSOPBU-12HRFN8
Vonkajšia jednotka			MOB30-09HFN8	MOB30-12HFN8
	Napájacie napätie	V, HZ, Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph
Elektrické údaje	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000
		KW	2,6	3,5
	Vykurovanie ²	Btu/h	14000	14500
		KW	4,1	4,25
	Max. prev. prúd	A	10	13
	SEER	W/W	9,2	9,0
	Energetická trieda ³	V režime chladenia	A+++	A+++
Výkon	SCOP	W/W	5,3	5,3
	Energetická trieda ³	V režime vykurovania	A+++	A+++
	Prietok vzduchu (m ³ /h)	Vnút. jed. (vys./str./hlz.)	500/430/380	530/450/380
	Akustický tlak (dB(A))	Vnút. jed. (vys./str./hlz./tich.)	33/29/26/20	37/34/31/21
		Vnút. jed.	58	59
	Akustický výkon (dB(A))	Vonk. jed.	59	61
		Vnút. jed. (šir. x výš. x hĺb.)	895 x 298 x 248	895 x 298 x 248
Rozmery a váha	Netto rozmery (mm)	Vonk. jed. (šir. x výš. x hĺb.)	800 x 554 x 333	800 x 554 x 333
		Vnút. / Vonk. jed.	13/26,4	13/26,4
	Netto váha (kg)	Vnút. jed. (šir. x výš. x hĺb.)	985 x 345 x 370	985 x 345 x 370
		Vonk. jed. (šir. x výš. x hĺb.)	920 x 615 x 390	920 x 615 x 390
	Brutto rozmery (mm)	Vnút. / Vonk. jed.	17,1 / 39,7	17,1 / 39,7
		Kvapalina	6,35	6,35
	Napájanie	Rozmery potrubia (mm)	Chladivo	9,52
Max. dĺžka potrubia			25	25
Dĺžka potrubia (m)		Max. výškový rozdiel	10	10
		Množstvo chladiva	kg / typ	0,87/R32
Rozmery miestnosti		m ²	12-18	16-23
Rozpätie nožičiek		mm	514	514
Použitie		V režime vykurovania	°C	-30 ~ 30



Midea sa zúčastní v programe Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ do triedy D