

Xtreme Save Pro SPLIT

Split			MGP2X-09-SP	MGP2X-12-SP
Vnúťorná jednotka			MSAGBU-09HRFN8	MSAGBU-12HRFN8
Vonkajšia jednotka			MOX230-09HFN8	MOX230-12HFN8
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V, HZ, Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000
		kW	2,6	3,5
	Vykurovanie ²	Btu/h	11000	13000
		kW	3,2	3,8
	Max. prev. prúd	A	11	11
	SEER	W/W	8,8	8,5
	Energetická trieda ³	V režime chladenia	A+++	A+++
	SCOP	W/W	4,6	4,6
	Výkon	Energetická trieda ³	V režime vykurovania	A++
Prietok vzduchu (m ³ /h)		Vnúť. jed. (vys./str./hlz.)	560	630
Akustický tlak (dB(A))		Vnúť. jed. (vys./str./hlz./tich.)	37 / 31 / 22 / 19	39 / 33 / 22 / 21
		Vnúť. jed.	54	55
Akustický výkon (dB(A))		Vonk. jed.	58	61
Rozmery a váha	Netto rozmery (mm)	Vnúť. jed. (šir. x výš. x hĺb.)	835 x 295 x 208	835 x 295 x 208
		Vonk. jed. (šir. x výš. x hĺb.)	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303
	Netto váha (kg)	Vnúť. / Vonk. jed.	8,7/26,7	8,7/26,7
		Brutto rozmery (mm)	Vnúť. jed. (šir. x výš. x hĺb.)	905 x 335 x 290
	Vonk. jed. (šir. x výš. x hĺb.)		887 x 610 x 337	887 x 610 x 337
	Brutto hmotnosť (kg)	Vnúť. / Vonk. jed.	11,5 / 29,1	11,5 / 29,1
		Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	6,35
	Chladivo		9,52	9,52
	Dĺžka potrubia (m)	Max. dĺžka potrubia	25	25
		Max. výškový rozdiel	10	10
		Množstvo chladiva	kg / typ	0,62 / R32
	Rozmery miestnosti	m ²	12-18	16-23
	Rozpätie nožičiek	mm	452	452
Napájanie		Vonk. jed.	Vonk. jed.	
Použitie	V režime chladenia	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	V režime vykurovania	°C	-20 ~ 25	-20 ~ 25



Midea sa zúčastní v programe Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnúťorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnúťorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ do triedy D